

PRODUTO: Cabo Conector - PN : C02.tipo.modelo



Objetivo: Interligar eletricamente o transformador de isolamento à unidade de luz ou a outro transformador.



Aplicação: Circuitos elétricos primários e secundários de PAPI, ALS, SVL, Balizamento Noturno em Aeródromos e Helipontos.

Extensão: conjunto formado por plugue, receptáculo e cabo de energia.



Normas:

FAA - L-823 Plug and receptacle cable connectors- AC 150/5345-26C
ABNT - NBR 8673- Cabos de Aeroportos

Tipos e modelos com suas principais características:

Tipo AT

Modelo A

Modelo B

Plugue e Receptáculo com Isolamento para 5KV

Cabo de energia singelo 6 mm²

Cabo de energia singelo 10 mm²

Tipo BT

Modelo A

Modelo B

Modelo C

Modelo PLUG

Modelo REC

Plugue e Receptáculo com Isolamento pra 750V

Cabo de energia duplo 1,5 mm²

Cabo de energia duplo 2,5 mm²

Cabo de energia duplo 4,0 mm²

Somente com plugue

Somente com receptáculo

Exemplo de Pedido: C02.BT.A = Cabo conector composto por plugue e receptáculo em cabo de energia duplo de 1,5mm², isolamento 750V.