

PRODUTO: Kit Conector - PN : C03.tipo.modelo



Objetivo: Montar no campo a emenda de cabos de energia para formar uma conexão elétrica.

Aplicação: circuitos elétricos primários com tensão até 5000 Volts e corrente até 25 Amperes. Em circuitos secundários com tensão até 600V e corrente até 20 Amperes. Utilizados em SVL, PAPI, ALS, Balizamento Noturno em Aeródromos e Helipontos.

Conjunto: formado por punhos de borracha, pinos metálicos e silicone.

FAA - AC 150/5345-26C - L-823, PLUG AND RECEPTACLE, CABLE CONNECTORS

ABNT - NBR 8673 Cabos de aeroportos

Tipos e modelos com suas principais características:

Tipo AT

Modelo A

Modelo B

Plugue e Receptáculo com Isolamento para 5KV

Cabo de energia singelo de 6 mm² e diâmetro externo de 12mm

Cabo de energia singelo de 10 mm² e diâmetro externo de 14mm

Tipo BT

Modelo A

Modelo B

Modelo C

Modelo DR

Plugue e Receptáculo com Isolamento para 600V

Cabo de energia duplo 1,5 mm² e diâmetro externo de 10mm

Cabo de energia duplo 2,5 mm² e diâmetro externo de 11mm

Cabo de energia duplo 4,0 mm² e diâmetro externo de 12mm

Desconexão rápida

Exemplo de Pedido: C03.AT.B = Kit Conector com plugue e receptáculo isolamento 5 KV para cabo de energia singelo de 10mm² e diâmetro externo de 14mm.



COMBRATEL 2000
AIRPORT AND HELIPORT EQUIPMENTS

Comércio e Indústria Combratel 2000 Ltda.

Rua São Sebastião, lote 46 Quadra 14, Engenho do Mato - Niterói RJ
CEP 24344-030 - Tel 21-27095590 / 5593 CGC: 00645310/0001-63.

www.combratel2000.com.br
